Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS Ultra On-Line, 2200VA, litija jonu, statīvs/tornis 1U, 230 V, 3x C13, 2x C19 IEC kontaktligzdas, SmartConnect, pagarināts darbības laiks, W/ sliedes komplekts

SRTL2K2RM1UIC

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	230 V
Input connection	BS 1363 British IEC 60320 C20 CEE 7/7
Efficiency at full load	160...275 V regulējami 220...240 V AC
Input connection	1
Input frequency	50/60 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	230 V
Rated power in W	2200 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	3 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Output connection	IEC C13 3 vadu
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	2200 W
Output harmonic distortion	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	97 %
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC173-LI

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Battery type	Li-Ion (litija jonu) internal included
Control panel	Skārienekrāna LCD lietotāja interfeiss
Emergency power off	Jā
Alarm	audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports SmartConnect ports
Surge energy rating	1600 Dž
Number of rack unit	1U
Cable length	2,4 m
Number of cables	1
Color	silver grey
Height	43 mm
Width	432 mm
Depth	560 mm
Product weight	15,9 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Rack/tower convertible with kit
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli Vertikāli
Mounting mode	Pārveidojams plaukts/torņa tipa skapis with included kit
Provided equipment	RJ45 cable rack mounting brackets network cable terminālis stabilization feet safety guide rail extension paplāksne USB kabelis skrūves
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS Ultra
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC RCM VDE UKCA UK PSTI
Marking	CE marķējums

Standard	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 daļa 15 A klase IEC 62040-2 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 level 3 EN/IEC 61000-4-5 3. līmenis EN/IEC 61000-4-4 level 4
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dB
Heat dissipation	325 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Li-Ion (litija jonu)
Battery voltage	50 V
Extendable runtime	1
Typical recharge time	1,5 h
RBC quantity	1
Battery design life	8…10 gads(-i)
Battery life	8…10 gads(-i)
Battery charging power	448 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,82 cm
1. iepakojuma platums	56,4 cm
1. iepakojuma garums	76,4 cm
1. iepakojuma svars	24,18 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 410 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 275 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 086 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**32 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**61**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images


Alternative





Produkta datu lapa SRTL2K2RM1UIC





Produkta datu lapa SRTL2K2RM1UIC







