Produkta datu lapa

Specifikācijas



Schneider Electric tiešsaistes UPS 1000VA, 230V, 6x IEC 60320 C13 un 2x IEC Jumpers kontaktligzdas

SR11KXIET

Pārskats

Apraksts	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.

Galvenā

Main input voltage	230 V
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	160...280 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	700 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Bypass type	Iebūvēts apvedceļš
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 3 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz lietotāja regulējams +/- 0,1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	RBC31 RBC57

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Emergency power off	Neobligāti
Free slot	1
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Surge energy rating	420 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of rack unit	2U
Number of cables	1
Color	melns
Height	432 mm
Width	85 mm
Depth	483 mm
Product weight	23 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD with software Smart UPS signalling RS-232 cable lietotāja rokasgrāmata
Number of power modules	700
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	C-Tick CE GOST VDE
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	324 Btu/h

Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	109 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,600 cm
1. iepakojuma platums	63,000 cm
1. iepakojuma garums	59,400 cm
1. iepakojuma svars	27,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 494 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**219 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 271 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

