Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, tornis, 230V, 6x C13 IEC rozetes, SmartSlot, pagarināts darbības laiks, W/O sliežu komplekts

SRT1500XLI

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	100...275 V adjustable (half load)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1500 W
Rated power in VA	1500 VA
Output connection	6 IEC 60320
Bypass type	Iebūvēts apvedceļš
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1500 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC155

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes internal included
Emergency power off	Jā

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Free slot	1
Alarm	audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports
Surge energy rating	432 Dž
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	melns
Height	432 mm
Width	85 mm
Depth	505 mm
Product weight	20,5 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Tornis
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertikāli
Mounting mode	Tornis
Provided equipment	CD with software sakaru kabelis dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata removable support feet USB kabelis garantijas karti
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC UK PSTI
Marking	CE marķējums
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs

Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	317 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	48 V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	108 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,5 cm
1. iepakojuma platums	69 cm
1. iepakojuma garums	59,5 cm
1. iepakojuma svars	32,58 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24 Akumulators|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 280 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**359 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 913 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SRT1500XLI

