Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, 2U statīvs, 230V, 8x C13+2x C19 IEC rozetes, SmartSlot, pagarināts darbības laiks, W/ rail kit

SRT3000RMXLI

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	BS 1363 British IEC 60320 C20 CEE 7/7
Efficiency at full load	100...275 V adjustable (half load)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	8 IEC 60320 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC152

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes internal included
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Alarm	audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports
Surge energy rating	340 Dž
Number of rack unit	2U
Cable length	2,4 m
Number of cables	1
Color	melns
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	635 mm
Product weight	31,3 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with kit sold separately
Provided equipment	CD with software dokumentācijas kompaktdisks uzstādīšanas rokasgrāmata rack mounting brackets rack mounting support rails USB kabelis garantijas karti
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Marking	CE marķējums
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads

Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	703 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	96 V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	168 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,6 cm
1. iepakojuma platums	59,9 cm
1. iepakojuma garums	87,1 cm
1. iepakojuma svars	39,910 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36 UPS|24 Akumulators

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 608 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**482 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**7 116 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Optimizēta energoefektivitāte	**Energoefektīvs produkts**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative







