# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Rackmount 3U, 230V, 8x C13 IEC kontaktligzdas, tīkla karte, pagarināts darbības laiks, ar sliedes komplektu, ar litija jonu ārējo akumulatoru

SRTL1500RMXLI-NC

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 230 V AC 1 fāze |
| **Other input voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Input connection** | IEC 60320 C14 |
| **Efficiency at full load** | 160...275 V |
| **Input frequency** | 40...70 Hz automātiskā uztveršana |
| **Output voltage** | 230 V 1 fāze |
| **Other output voltage** | 220 V<br>240 V |
| **Rated power in W** | 1350 W |
| **Rated power in VA** | 1500 VA |
| **Output connection** | 8 IEC 60320 |
| **Bypass type** | Iebūvēts apvedceļš |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 2 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 1500 VA |
| **Maximum configurable power in W** | 1350 W |
| **UPS topology** | Tiešsaistē |
| **Waveform type** | Sinusoidāls vilnis |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

## Grafikas

| | |
|---|---|
| **Darbības laiks** | View Runtime Graph |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) internal included |
| **Emergency power off** | Jā |
| **Free slot** | 0 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Preinstalled device** | Network management card 3 with environmental monitoring |
| **Alarm** | audible and visible alarms : prioritized by severity |
| **UPS connectivity** | Sērijas ports<br>USB ports<br>Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3 |
| **Surge energy rating** | 340 Dž |
| **Number of rack unit** | 3U |
| **Cable length** | 1,8 m |
| **Number of cables** | 1 |
| **Color** | black with silver front bezel |
| **Height** | 85 mm |
| **Width** | 432 mm |
| **Depth** | 560 mm |
| **Product weight** | 13,7 kg |
| **Mounting preference** | No preference |
| **Mounting mode** | Statīvs ar komplektu |
| **Two post mountable** | 0 |
| **USB compatible** | Yes |
| **Mounting position** | Horizontāli<br>Vertikāli |
| **Mounting mode** | Uzstādāms plauktā with included kit |
| **Provided equipment** | CD with software<br>sakaru kabelis<br>dokumentācijas kompaktdisks<br>uzstādīšanas rokasgrāmata<br>removable support feet<br>USB kabelis<br>garantijas karti |
| **Number of power module filled slots** | 0 |
| **Number of power module free slots** | 0 |
| **Additional specification** | Lithium-Ion |
| **Redundant** | No |
| **Range of product** | Smart-UPS On-Line |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE<br>UK PSTI |
| **Marking** | CE marķējums |
| **Standard** | EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2: 2018. gads |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…45 °C |
| **Storage altitude** | 0…15240 m |

| | |
|---|---|
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 50 dBA |
| **Heat dissipation** | 450 Btu/h |
| **Operating altitude** | 0...10000 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Li-Ion (litija jonu) |
| **Battery voltage** | 48 V |
| **Extendable runtime** | 1 |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |
| **Typical recharge time** | 6 h |
| **Battery life** | 5…10 gads(-i) |
| **Battery charging power** | 103 W novērtēts |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 24,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 81 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 21 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **449 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **187 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **C151e0e4-d5aa-4595-a297-c593b8808426** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **51** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nomaiņu var veikt lietotājs** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

# Produkta datu lapa SRTL1500RMXLI-NC

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Produkta datu lapa

# SRTL1500RMXLI-NC



