Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS RT 5000VA 230V ar SURT007, AP9610 un akumulatoriem ar ilgu darbības laiku

SURT5000XLIX438

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	160...280 V
Input connection	1 ciets vads 3 vadu
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	3500 W
Rated power in VA	5000 VA
Output connection	Ciets vads 3 vadu (H N+E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 3 %
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	3500 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	92 % (pilna slodze)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz lietotāja regulējams +/- 0,1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 or 230V nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes internal included
Free slot	0

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports
Let through voltage rating	300 V
Surge energy rating	480 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Number of rack unit	3U
Color	melns
Height	432 mm
Width	130 mm
Depth	660 mm
Product weight	54,55 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Provided equipment	releja plate Smart UPS signalling RS-232 cable lietotāja rokasgrāmata
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Variant option	Firmware
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	cUL sarakstā CE FCC 15. daļa A klase VDE
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA

Heat dissipation	1040 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Extendable runtime	1
Included battery module	2
Empty battery slot	0
Typical recharge time	2,5 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	341 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	47,4 cm
1. iepakojuma platums	97,2 cm
1. iepakojuma garums	60,3 cm
1. iepakojuma svars	63,64 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 160 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**800 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 344 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SURT5000XLIX438

Image of product / Alternate images

Alternative

