Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/ 8kW, statīvs/tornis, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+cieto vadu 3 vadu (H+N+E) kontaktligzdas, tīkla karte, W/O sliedes komplekts

SRTG8KXLI

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V 240 V
Maximum input current	30 A
Switching current capacity	40 A
Efficiency at full load	160...285 V pilna slodze 100...285 V pusslodzes
Input connection	1 ciets vads 3 vadu (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	8000 W
Rated power in VA	8000 VA
Output connection	2 IEC 60320 1 IEC 60320
Output connection	Ciets vads 3 vadu (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	8000 VA
Maximum configurable power in W	8000 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	93,5 %
Output frequency	50/60 Hz +/- 4 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC174

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Battery type	Svina-skābes external included
Emergency power off	Jā
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3
Surge energy rating	600 Dž
Number of rack unit	5U
Color	melns (RAL 9005)
Height	217 mm
Width	440 mm
Depth	680 mm
Product weight	101,5 kg
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Statīvs ar komplektu
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	1 x USB kabelis 1 x RJ45 cable 2 x rack mounting brackets 2 x stabilization/wall mounting feet 2 x uzstādīšanas rokasgrāmata 1 x C13-C14 power cord 1 x external battery pack 1 x battery cable
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15000 m

IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1774 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	+/- 96 V
Extendable runtime	1
Included battery module	2
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
RBC quantity	2
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	392 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	68,5 cm
1. iepakojuma platums	59,4 cm
1. iepakojuma garums	79,4 cm
1. iepakojuma svars	124,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24 Akumulators|36 UPS

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**31 871 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**786 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**38 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**26 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**119 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**31**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SRTG8KXLI

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa SRTG8KXLI





Produkta datu lapa SRTG8KXLI

