Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, litija jonu, rackmount 4U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC kontaktligzdas, SmartSlot, pagarināts ilgs darbības laiks, iekļauts sliedes komplekts

SRTL3000RM4UXLI

Pārskats

Apraksts	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	160...275 V
Input frequency	40...70 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	6 IEC 60320
Bypass type	Iebūvēts apvedceļš
Crest factor	3:01
Harmonic distortion	Mazāk nekā 2 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph

Papildinošs

Battery type	Li-Ion (litija jonu) internal included
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Alarm	audible and visible alarms : prioritized by severity

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

UPS connectivity	Sērijas ports USB ports Pieejamā paplašinājuma slota
Surge energy rating	432 Dž
Number of rack unit	4U
Cable length	1,8 m
Number of cables	1
Color	black with silver front bezel
Height	171 mm
Width	432 mm
Depth	639 mm
Product weight	43,2 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Statīvs ar komplektu
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontāli Vertikāli
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Lithium-Ion
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE UK PSTI
Marking	CE marķējums
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	317 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Li-Ion (litija jonu)

Battery voltage	48 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery life	5…10 gads(-i)
Battery charging power	158 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,5 cm
1. iepakojuma platums	60 cm
1. iepakojuma garums	81 cm
1. iepakojuma svars	56,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative













Produkta datu lapa SRTL3000RM4UXLI

