Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Symmetra RM 6kVA mērogojams līdz 6kVA N+1 220-240V

SYH6K6RMI

Pārskats

Apraksts	This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.

Galvenā

Main input voltage	220 V AC 1 fāze 230 V AC 1 fāze 240 V AC 1 fāze
Cos phi	0,98
Efficiency at full load	155...276 V
Input connection	1 ciets vads 3 vadu
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	220 V AC 1 fāze 230 V AC 1 fāze 240 V AC 1 fāze
Rated power in W	4200 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	Up to 5 : 1
Harmonic distortion	Mazāk nekā 5 % pie pilnas slodzes
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	4200 W
UPS topology	Tiešsaistē
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Efficiency	89 % (pilna slodze)
Output frequency	47...53 Hz par 50 Hz nominālo sinhronizēt ar elektrotīklu 50 Hz +/- 0,1 % par 50 Hz nominālo nesinhronizēts

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes akumulators
Additional information	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Extendable runtime	1
Included battery module	3
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	458 W novērtēts
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Emergency power off	Jā
Free slot	1
Preinstalled device	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Sērijas ports Iepriekš instalēta tīkla pārvaldības karte 3
Number of rack unit	8U
Number of cables	1
Color	melns
Height	356 mm
Width	483 mm
Depth	730 mm
Product weight	133,64 kg
Mounting location	Priekšā
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Uzstādāms plauktā
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Uzstādāms plauktā with included kit
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata rack mounting brackets rack mounting support rails CD with software
Number of power modules	4
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Number of preinstalled power modules	3
Additional specification	2kVA power increments
Redundant	Yes
Range of product	Symmetra
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots
Performance multiplier	1
Value multiplier	1

Size UPS version	Interneta darbs Serveris Telekomunikāciju
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0532
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	6 %
Curve proportional loss	0,0210
Curve square loss	0,0237
Curve test cond ID	Curve fit to measured efficiency data. All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with nominal electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve x-axis maximum	100 %
Curve x-axis minimum	0 %
Curve x-axis title	Load
Curve x-axis unit	Percentage
Curve y-axis maximum	100 %
Curve y-axis minimum	50 %
Curve y-axis title	Efficiency
Curve y-axis unit	Percentage
Graph display	1
Operating temperature note	No
UPS size	L

Vide

Product certification	C-Tick CE IRAM VDE
Standard	EN 50091-2 EN 60950
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	60 dBA
Heat dissipation	1771 Btu/h
Operating altitude	0...10000 pēdas

Vispārīga informācija

Tare power	225 W

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	50,8 cm
1. iepakojuma platums	78,7 cm
1. iepakojuma garums	58,4 cm
1. iepakojuma svars	148,64 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**24 262 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 990 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**19 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**19 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**22 184 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**50 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2d54512b-134b-4bf3-ab6e-849ecf1e3919**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SYH6K6RMI

Image of product / Alternate images

Alternative

