Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Back-UPS, 1600VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/5 French Schuko kontaktligzdas, AVR

BX1600MI-FR

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Input connection	CEE 7/7 French/Belgian
Cos phi	0,56
Plug standard	French/Belgian
Efficiency at full load	140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz automātiskā uztveršana
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1600 VA
Output connection	4 CEE 7/5
Type of USB power supply	Nav
Maximum configurable power in VA	1600 VA
Maximum configurable power in W	900 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave
Full load runtime	00:01:00 900 W
Half load runtime	00:06:30 450 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery capacity	7,0 Ak
Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar režīmu „On line“: darbojas no akumulatora
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 Dž

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Cable length	1,2 m
Number of cables	1
Color	melns
Height	190 mm
Width	140 mm
Depth	390 mm
Product weight	10,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tornis
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	24 V
Battery graph comment	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Extendable runtime	0
Typical recharge time	8 h
Battery life	3…5 gads(-i)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,000 cm
1. iepakojuma platums	23,200 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	11,398 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	74,400 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	105,000 kg
SCC14	10731304420504

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**406 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**109 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**294 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa

BX1600MI-FR

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa

BX1600MI-FR



