Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Back-UPS Pro spēlēm, 2200VA/1320W, tornis, 230V, 4x Schuko un 2x IEC C13 kontaktligzdas, RGB gaismas, tīrs sinusoidāls vilnis, arktiska (balta)

BGM2200-GR

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	230 V
Input connection	CEE 7/7
Maximum input current	12 A
Input harmonic distortion	Mazāk nekā 3 % pilnai slodzei
Input protection	Circuit breaker
Switching current capacity	15 A
Plug standard	Šuko
Efficiency at full load	168...302 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Rated power in W	1320 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 CEE 7/3 pārspriegums 2 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	USB A un C tips
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1320 W
Transfer time	8 ms typical : 10 ms maximum
UPS topology	Līnijas interaktīvais režīms
Waveform type	Sinusoidāls vilnis
Full load runtime	00:30:00
Half load runtime	00:04:19
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu
Maiņas akumulators	APCRBC216

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	Daudzfunkcionāla LCD statusa un vadības konsole
Free slot	0
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB ports
Surge energy rating	1080 Dž
Noise filtering	Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	balts
Height	292,1 mm
Width	104,14 mm
Depth	408,94 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting support	Stāvs
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertikāli
Mounting mode	Tornis
Number of power module free slots	0
Number of preinstalled power modules	0
Additional specification	Gaming performance
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE CB
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…3048 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...10000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery voltage	24 V
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 h
RBC quantity	1
Overcurrent protection	15 A
Battery life	3…5 gads(-i)
Battery charging power	12 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	35,5 cm
1. iepakojuma garums	48 cm
1. iepakojuma svars	14,52 kg
SCC14	20731304634779

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**517 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**139 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**375 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Optimizēta energoefektivitāte	**Energoefektīvs produkts**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa

BGM2200-GR

