# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS ārējiem akumulatoriem

E3SUPS15KH

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. marts

Servisa atbalsta beigu datums: 2036. gada 30. sept.

Tiks pārtraukts

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 15 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is supplied without batteries, so you can easily customize the battery solution. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 400 V AC 3 fāzes<br>380 V AC 3 fāzes<br>415 V AC 3 fāzes |
| **Other input voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Maximum input current** | 28 A |
| **Load power factor** | 0,9, kas noved pie 0,9 atpalicības |
| **Cos phi** | 0,99 |
| **Efficiency at full load** | 304...477 V |
| **Input frequency** | 45...65 Hz |
| **Output voltage** | 400 V AC 3 fāzes<br>380 V AC 3 fāzes<br>415 V AC 3 fāzes |
| **Other output voltage** | 380 V<br>415 V |
| **Rated power in W** | 15 kW |
| **Rated power in VA** | 15 kVA |
| **Bypass type** | Iebūvēts apkopes apvedceļš |
| **Crest factor** | 3:01 |
| **Harmonic distortion** | Mazāk nekā 3 % |
| **Maximum configurable power in VA** | 15 kVA |
| **Maximum configurable power in W** | 15 kW |
| **Output harmonic distortion** | < 3% linear load |
| **Output overload operation** | 10 minūtes ar 125% un 60 sekundes ar 150% |
| **UPS topology** | Dubultā konvertēšana tiešsaistē |
| **Output frequency** | 50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu<br>60 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Maximum short-circuit current** | 10 kA |
| **Battery type** | Svina-skābes external |
| **UPS connectivity** | Optional network management card 3 |
| **Color** | balts ( RAL 9003) |
| **Height** | 53 cm |
| **Width** | 25 cm |
| **Depth** | 70 cm |
| **Product weight** | 36 kg |
| **USB compatible** | Yes |
| **Provided equipment** | putekļu filtrs<br>uzstādīšanas rokasgrāmata |
| **Range of product** | Easy UPS 3S |
| **Product or component type** | Nepārtrauktas barošanas avots |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Product certification** | CE<br>EAC<br>RCM |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -15…40 °C |
| **Storage altitude** | 0…14999,8 m |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % nekondensējošs |
| **Acoustic level** | 60 dBA |
| **Heat dissipation** | 852 W |
| **Operating altitude** | 0...3281 pēdas |

## Akumulatora un darbības laiks

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Ārējā akumulatora sistēma |
| **Included battery module** | 0 |
| **Empty battery slot** | 0 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 77,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 85,7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 50 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 12 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **21 366 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **482 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **10 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **20 751 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **113 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **82** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**







