Produkta datu lapa

Specifikācijas



Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 UPS iekšējiem akumulatoriem

E3SUPS40KHB

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. marts

Servisa atbalsta beigu datums: 2036. gada 30. sept.

Tiks pārtraukts

Pārskats

Apraksts	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 40 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab.

Galvenā

Main input voltage	400 V AC 3 fāzes 380 V AC 3 fāzes 415 V AC 3 fāzes
Other input voltage	380 V 415 V
Maximum input current	73 A
Input harmonic distortion	Mazāk nekā 3 % pilnai slodzei
Load power factor	0,9, kas noved pie 0,9 atpalicības
Cos phi	0,99
Efficiency at full load	304...477 V
Input frequency	45...65 Hz
Output voltage	400 V AC 3 fāzes 380 V AC 3 fāzes 415 V AC 3 fāzes
Other output voltage	380 V 415 V
Rated power in W	40 kW
Rated power in VA	40 kVA
Harmonic distortion	Mazāk nekā 3 %
Maximum configurable power in VA	40 kVA
Maximum configurable power in W	40 kW
Output harmonic distortion	< 3% linear load
Output voltage tolerance	+/- 1,5 %
UPS topology	Dubultā konvertēšana tiešsaistē
Output frequency	50 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu 60 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Maximum short-circuit current	10 kA
Battery type	Svina-skābes internal
UPS connectivity	Optional network management card 3
Color	balts (RAL 9003)
Height	140 cm
Width	50 cm
Depth	99,6 cm
Product weight	158 kg
USB compatible	Yes
Provided equipment	putekļu filtrs uzstādīšanas rokasgrāmata
Range of product	Easy UPS 3S
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC RCM
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Storage relative humidity	0…95 % nekondensējošs
Acoustic level	63 dBA
Heat dissipation	1880 W
Operating altitude	0...3333 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	VRLA
Included battery module	0
Empty battery slot	4

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	164,000 cm
1. iepakojuma platums	68,300 cm
1. iepakojuma garums	111,400 cm
1. iepakojuma svars	194,990 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**49 764 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 881 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**38 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**38 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**47 367 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**440 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**82**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**