Produkta datu lapa

Specifikācijas



Optiskās šķiedras vads, Actassi, OS2, SC-SC, duplekss, LSZH, 1 m

ACTFP2C1S19S10

Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vienmoda optiskās šķiedras plākstera vads
Krāsa	apvalks : dzeltens SC dupleksais korpuss : zils SC dupleksā sāknēšana : zils SC dupleksais klips : zils
Kabeļu iepakojums	roll no 1 m
Iepakojuma veids	plastmasas maisiņš

Papildinošs

Maksimālā vājināšanās	0,45 dB / 1 km pie 1310 nm 0,3 dB / 1 km pie 1550 nm
Liekšanas rādiuss	32 mm dinamisks 16 mm statisks
Maksimālais ievietošanas zudums	0,2 dB SC
Minimālais atgriešanās zaudējums	50 dB SC
Šķiedru veiktspēja	OS2 9/125 µm
optiskās šķiedras diametrs	600 µm
Pārtraukšana 1	SC
Pārtraukšana 2	SC
Apvalka veids	rāvējslēdzējs 2 x 1,6 mm
Lietošanas nosacījums	Lāpīšana
Apmaiņas režīms	Duplekss
Pārraides veids	Viens režīms
Optisko šķiedru skaits	2
Platums	3,4 mm
Augstums	1,6 mm
Materiāls	keramikas : SC savienotāja uzgalis termoplastisks : SC dupleksais korpuss TPE (thermoplastic elastomer) : boot
Kabeļa garums	1 m
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns.

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzstādīšanai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Standarti	liesmas slāpēšana : IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 šķiedru veiktspēja : ITU G.652.D SC savienotājs : TIA/EIA-604-3 SC savienotājs : IEC 61754-4 2. izd šķiedru veiktspēja : IEC 60793-2-10 tips B1.3 šķiedru veiktspēja : ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 uguns aizturi : IEC 60332-3C šķiedru veiktspēja : TIA/EIA-568-C.3 liesmas slāpēšana : UL 94 V0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,7 cm
1. iepakojuma platums	19 cm
1. iepakojuma garums	19 cm
1. iepakojuma svars	33 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	14 cm
2. iepakojuma platums	19 cm
2. iepakojuma garums	19 cm
2. iepakojuma svars	740 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	2,406 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**