Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi S-One slēdzis RJ45 neekranēts Cat 5e kaste x 12

VDIB17725U12

Galvenā

Diapazons	Actassi
produkta veids	RJ45 tīkla ligzda
Ierīces prezentācija	Integrēts viengabala dizains
Krāsu nokrāsa	vadu organizators : zaļš (ABS + PC) savienotājs : tumši pelēks (ABS + PC)
Elektroinstalācijas krāsu konfigurācija	568 A/B
Iepakojuma tips	Kartona kārba
Daudzums komplektā	Komplektā 12

Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
sprieguma pierādījums	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem
Kontakta pretestība	20 mhm
Izolācijas pretestība	sākotnējā izolācijas pretestība : >= 500 MOhm pie 100 V DC
AWG mērītājs	AWG 24...AWG 23
izturību	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	= 35 dB pie 30…100 MHz = 75–20 x log(f) dB pie 100…1000 MHz
kontakta tapas	8 tapas no vara sakausējums un apzeltīts atbilst IEC 60603-7
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	= 50 dB = 68–20 x log(f) dB pie 1…100000 kHz
instrumenta veids	Bez instrumenta
Kabeļa ārējais diametrs	0,9…1,4 mm
saderīgus LAN kabeļu veidus	UTP
Komunikācijas tīkla kategorija	5e
atbalstītās lietojumprogrammas	1000BASE-T
protokoli	PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet) VoIP (balss IP)
pārraides frekvence	0…100 MHz
Konektora tips	S-One
Augstums	28 mm
Garums	33 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	18 mm
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

darba temperatūras diapazons	-40…70 °C
klimatiskā kategorija	40/070/21 (21 diena)
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Standarti	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	3 cm
1. iepakojuma garums	2 cm
1. iepakojuma svars	8 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	4 cm
2. iepakojuma platums	18 cm
2. iepakojuma garums	8,3 cm
2. iepakojuma svars	140 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	1008
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	12 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**88**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**