
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi S-One savienotājs RJ45 ekranēts Cat 6 soma x 1

VDIB17726B01

Galvenā

Diapazons	Actassi
produkta veids	RJ45 tīkla ligzda
Ierīces prezentācija	Integrēts viengabala dizains
Krāsu nokrāsa	savienotājs : sudrabs (zamak) vadu organizators : zils (ABS + PC)
Elektroinstalācijas krāsu konfigurācija	568 A/B
Iepakojuma tips	Individuāla soma
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A pie 25 °C
sprieguma pierādījums	1000 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem 1500 V AC/DC maksimums, starp kontaktiem un vairogu
Kontakta pretestība	20 mhm
Izolācijas pretestība	sākotnējā izolācijas pretestība : >= 500 MOhm pie 100 V DC
AWG mērītājs	AWG 24...AWG 23
izturību	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	= 45 dB pie 30…100 MHz = 85–20 x log(f) dB pie 100…1000 MHz
kontakta tapas	8 tapas no vara sakausējums un apzeltīts atbilst IEC 60603-7
Vairoga veids	metālisks : 360° pašregulējošs + drenāžas stieples kontakts integrēta īssavienojuma barjera
Vilkmes spēks	50 N laikā 60 s
Pārneses pretestība	<= 0,1 omi pie 1 MHz <= 0,2 omi pie 10 MHz <= 1,6 omi pie 80 MHz
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	= 50 dB = 68–20 x log(f) dB pie 1…250000 kHz
instrumenta veids	Bez instrumenta
Kabeļa ārējais diametrs	0,9…1,4 mm
saderīgus LAN kabeļu veidus	STP
Komunikācijas tīkla kategorija	6
atbalstītās lietojumprogrammas	1000BASE-T
protokoli	VoIP (balss IP) PoE+ (barošana, izmantojot Ethernet) 4PPoE 100 W (barošana, izmantojot Ethernet)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

pārraides frekvence	0…250 MHz
Konektora tips	S-One
Augstums	28 mm
Garums	35 mm
Platums	18 mm
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

darba temperatūras diapazons	-40…70 °C
klimatiskā kategorija	40/070/21 (21 diena)
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Standarti	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	2,0 cm
1. iepakojuma garums	4,0 cm
1. iepakojuma svars	33,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,0 cm
2. iepakojuma platums	13,0 cm
2. iepakojuma garums	18,0 cm
2. iepakojuma svars	388,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	7,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**