
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi S-One Steckverbinder RJ45 geschirmte Kat. 6_A Beutel mit 1

VDIB1772XB01

EAN Code: 3606480384455

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkttyp	Netzwerksteckdose RJ45
Gerätedarstellung	Integrated one piece design
Farbton	Connector: silber (Zamak) Drahtausrichter: dark blue (ABS + PC)
Farbkonfiguration der Verdrahtung	568 A/B
Verpackungstyp	Einzeltasche
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	1,5 A bei 25 °C
Spannungsfest	1000 V AC/DC Spitze, zwischen Kontakten 1500 V AC/DC Spitze, zwischen Kontakten und Abschirmung
Kontaktwiderstand	20 MOhm
Isolationswiderstand	Anfänglicher Isolationswiderstand: >= 500 MOhm bei 100 V DC
AWG-Messgerät	24 AWG...23 AWG
Beständigkeit	750 Zyklen
Kupplungsdämfpung	>= 45 dB bei 30…100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB bei 100…1000 MHz
Kontaktstift	8 Pins von Kupferlegierung und vergoldet entspricht IEC 60603-7
Typ der Abschirmung	Metallisch: Verdrahtungskontakt, um 360° selbst anpassend + ablassend Integrierte Kurschlussbarriere
Zugkraft	50 N während 60 s
Übertragungsimpedanz	<= 0,1 Ohm bei 1 MHz <= 0,2 Ohm bei 10 MHz <= 1,6 Ohm bei 80 MHz
Transverser Konvertierungsverlust	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bei 1…500000 kHz
Werkzeugtyp	Ohne Werkzeug
äußerer Kabeldurchmesser	0,9…1,4 mm
kompatible LAN-Kabeltypen	STP
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Unterstützte Anwendungen	10GBASE-T
Unterstützte Anwendungen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Übertragungsfrequenz	0…500 MHz
Art der Aufstandsfläche	S-One
Höhe	28 mm
Länge	35 mm
Breite	18 mm
Zielregion	Europa

Montage

Bereich der Betriebstemperatur	-40…70 °C
Klimakategorie	40/070/21 (21 Tage)
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	32,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,0 cm
VPE 2 Breite	13,0 cm
VPE 2 Länge	19,0 cm
VPE 2 Gewicht	385,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	7,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**88**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**