Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi 19-C Patch Panel Bīdāms Basic 19" 1U 24pt S-OneDPM FTP/ STP Tukšs

VDIG011241F

Galvenā

produktu klāsts	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukšs bīdāms 19" datu panelis
Ierīces prezentācija	Tukšs
Nodrošināts aprīkojums	priekšējā porta numerācija 2 ātri fiksējami 19" stiprinājumi 1 savienotāja atbrīvošanas rīks individuāla ostas identifikācijas etiķete
Krāsa	tumši pelēks (RAL 7016)
Papildus informācija	Automātiskā zemēšana

Papildinošs

Variants	Pamata
Ostas numurs	24 osta no FTP/STP
Komunikācijas tīkla kategorija	5e 6 6_A
Plaukta vienības skaits	1U
Savienotāja veids	S-One DPM
Materiāls	DC01 metāla loksne 1,2 mm PA6 plastmasas daļa PA66 GF20 plastmasas daļa
Platums	490 mm
Dziļums	230 mm
Augstums	45 mm
Neto svars	2,3 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C
Standarti	IEC 60297 NF C 20-150

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	27,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	55,000 cm
1. iepakojuma svars	2,078 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	13,219 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	118,752 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**86**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**