Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi 19-C ielāpu paneļa bīdāmais Evo 19" 1U 24p S-One STP Cat6

VDIG118241B60

Galvenā

produktu klāsts	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aprīkots bīdāms 19" datu panelis
Ierīces prezentācija	Ielādēts
Nodrošināts aprīkojums	1 aizmugurējais kabeļa organizators 4 etiķešu turētāji 24 RJ45 savienotāji 2 ātri fiksējami 19" stiprinājumi 24 gaiši pelēki slēģi
Krāsa	tumši pelēks (RAL 7016)
Papildus informācija	Automātiskā zemēšana

Papildinošs

Variants	Evolūcija
Ostas numurs	24 osta no STP
Komunikācijas tīkla kategorija	6
Vāka tips	Pārmeklēts
Montāžas atbalsts	19" plaukts
Plaukta vienības skaits	1U
Savienotāja veids	S-One
Materiāls	DC01 metāla loksne 1,2 mm PA6 plastmasas daļa PA66 GF20 plastmasas daļa
Platums	490 mm
Dziļums	240 mm
Augstums	47 mm
Neto svars	2,9 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C
Standarti	IEC 60297 ISO/IEC 11801: ed. 2011. gada 2.2 NF C 20-150

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	26,8 cm
1. iepakojuma garums	55,0 cm
1. iepakojuma svars	3,009 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	18,831 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**30 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**86**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**