# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## 19"-Festrahmen 21U PanelSeT

NSYVDM21UF

**EAN Code: 3606480174797**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | 19-Zoll-Rack |
| **Anwendung** | Mehrzweck<br>Elektronische Anwendung |
| **Für die Nennmaße des Gehäuses** | - H: 1000 mm B: 600 mm T: 250 mm<br>- H: 1000 mm B: 600 mm T: 400 mm |
| **Rack-Typ** | Fixiert |
| **Montageort** | Stufenschieber<br>Vorderseite des Gehäuses |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT PanelSeT S3D<br>PanelSeT PanelSeT S3X<br>PanelSeT PanelSeT VDM<br>PanelSeT PanelSeT CRN<br>PanelSeT PanelSeT CRNG |
| **Unterkategorie** | Befestigungselemente<br>2 19-Zoll-Stützen |
| **Anzahl der 19-Zoll-Einheiten** | 21 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Galvanisierter Stahl |
| **Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung** | Wandmontiertes Gehäuse |
| **Befestigungsmodus** | Durch Befestigungselement |
| **Anpassung** | Tiefenverstellbar, Rastermaß 12,5 mm, auf dem Stufenschieber |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 3 kg pro Einheit |
| **Höhe** | Nennwert: 1000 mm |
| **Breite** | Nennwert: 600 mm |
| **Tiefe** | 70 mm |
| **Dicke** | 2 mm |
| **Produktgewicht** | 5,7 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Breite** | 11,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 100,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 5,700 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 50 |
| **VPE 2 Höhe** | 45,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 303,200 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **54 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **28 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **11 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **13 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |