Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SF/SM 19" fiksēts statīvs - 2000 mm

NSYRCK42

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" plaukts
Pieteikums	Elektroniskā pieteikšanās
Korpusa nominālajiem izmēriem	- H: 2000 mm
Rack tips	Fiksēts
Montāžas vieta	Par korpusa struktūru
Montāžas atbalsts	19" fiksēts atbalsta kronšteins
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF 5G) PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM)
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 stāvus
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Vienību skaits 19"	42

Papildinošs

Rack pārklājums	Pabeigt
Materiāls	tērauda
Sadalnes korpusa apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	Ar fiksācijas elementu
Pielāgošana	Regulējams dziļums ik pēc 25 mm
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	400 kg
Augstums	2000 mm
Platums	nomināls: 600 mm nomināls: 800 mm
Dziļums	45 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	190,000 cm
1. iepakojuma svars	5,472 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	36,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	251,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**39 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**24 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Produkta datu lapa NSYRCK42

Image of product / Alternate images

Alternative

