# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 2000x600mm, 40 Module

NSYRSW640

**EAN Code: 3606480067273**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | 19-Zoll-Rack |
| **Anwendung** | Elektronische Anwendung |
| **Für die Nennmaße des Gehäuses** | - |
| **Rack-Typ** | Schwenkend |
| **Montageort** | Auf Gehäusestruktur |
| **Montagehalterung** | 19"-Schwenkrahmenträger |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM |
| **Unterkategorie** | 1 Rahmen |
| **Anzahl der 19-Zoll-Einheiten** | 40 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Rack coverage** | Complete |
| **Material** | Stahl |
| **Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung** | Bodenstehendes Gehäuse |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Verzinkt |
| **Schlosstyp** | Schloss, Doppelschiene 5 mm |
| **Befestigungsmodus** | Durch Befestigungselement |
| **Anpassung** | Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 3 kg pro Einheit |
| **Öffnung der 19-Zoll-Racks** | Reversibel 120 ° |
| **Höhe** | 2000 mm |
| **Breite** | 600 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 11,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 51,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 188,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 18,500 kg |
| **VPE 2 Art** | P2M |
| **VPE 2 Menge** | 12 |
| **VPE 2 Höhe** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 200,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 225,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **132 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **80 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **43 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

