Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi KDB — pie sienas stiprināma KD kaste 12U D600 F 19 collu stiklota

NSYKDB12U6F

Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta nosaukums	Actassi KDB
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Kabeļi
applications	Lai aizsargātu tīkla savienojamības iekārtas 19" aprīkojuma uzstādīšanai
Sadalnes korpusa tips	Notriekt kasti
support equipment	2 x 19" statņi padziļinājums 120 mm no priekšpuses (solis 25 mm)
front face	Stiklotas durvis
Durvju tips	priekšā glazēti durvis - ar atslēgas slēdzene (atslēga: 333) - atgriezenisks atklāšana pie 180 °
Pieejamība darbībai	Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	priekšā durvis noņemamas bez instrumentiem
colour	gaiši pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Ierīces sastāvs	3 x kabeļu ievadi 1 x stiklotas durvis priekšā 2 x paneļi pusē 2 x 19" statņi priekšā 1 x demontējama konstrukcija
load rating	50 kg statisks 3 kg pēc vienības
back face	Izgriezums
side face	Panelis
Izgriezumu skaits	1 izgriezums pusē 19" notriekšanas ieraksts kabeli : augšā un apakšā 19" notriekšanas ieraksts ventilatora plāksne : augšā un apakšā
installation mode	Piestiprināms pie sienas
Materiāls	lokšņu tērauds : struktūra lokšņu tērauds : durvis sekurit stikls : durvis lokšņu tērauds : 19" vertikāli
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Platums	600 mm
Augstums	618,45 mm
Dziļums	600 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	22,24 kg
Plaukta vienības skaits	12U
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60297-3-100 IVN-310E

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,500 cm
1. iepakojuma platums	62,000 cm
1. iepakojuma garums	63,000 cm
1. iepakojuma svars	23,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	202,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	368,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā