Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi KDB — pie sienas stiprināma KD kaste 9U D400 F 19 collu stiklota

NSYKDB9U4F

Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta nosaukums	Actassi KDB
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Kabeļi
applications	19" aprīkojuma uzstādīšanai Lai aizsargātu tīkla savienojamības iekārtas
Sadalnes korpusa tips	Notriekt kasti
support equipment	2 x 19" statņi padziļinājums 120 mm no priekšpuses (solis 25 mm)
front face	Stiklotas durvis
Durvju tips	priekšā glazēti durvis - ar atslēgas slēdzene (atslēga: 333) - atgriezenisks atklāšana pie 180 °
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure
Noņemamas daļas	priekšā durvis noņemamas bez instrumentiem
colour	gaiši pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Ierīces sastāvs	3 x kabeļu ievadi 1 x stiklotas durvis priekšā 2 x paneļi pusē 2 x 19" statņi priekšā 1 x demontējama konstrukcija
load rating	50 kg statisks 3 kg pēc vienības
back face	Izgriezums
side face	Panelis
Izgriezumu skaits	1 izgriezums pusē 19" notriekšanas ieraksts kabeli : augšā un apakšā 19" notriekšanas ieraksts ventilatora plāksne : augšā un apakšā
installation mode	Piestiprināms pie sienas
Materiāls	lokšņu tērauds : struktūra lokšņu tērauds : durvis sekurit stikls : durvis lokšņu tērauds : 19" vertikāli
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Platums	600 mm
Augstums	485,1 mm
Dziļums	400 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	16,28 kg
Plaukta vienības skaits	9U
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IVN-310E IEC 60297-3-100

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,000 cm
1. iepakojuma platums	45,000 cm
1. iepakojuma garums	62,500 cm
1. iepakojuma svars	14,930 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	139,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	219,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**89 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**63 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**20 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**