Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināma atvērta kaste 21U W600 D600 Fiksētas 19 collu stiklatas durvis R7035

NSYOPB21U6F

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Actassi
Produkta nosaukums	Actassi OPB
Produkta vai sastāvdaļas veids	19" korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Kabeļi
applications	19" aprīkojuma uzstādīšanai Lai aizsargātu tīkla savienojamības iekārtas
Sadalnes korpusa tips	Atvērta kārba
support equipment	2 x fiksēti 19" statņi padziļinājums 120 mm no priekšpuses (solis 25 mm)
front face	Stiklotas durvis
Durvju tips	priekšā glazēti durvis - ar 1 punkta bloķēšanas sistēma (atslēga: 333) - atgriezenisks atklāšana pie 180 °
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure Pusē
Noņemamas daļas	priekšā durvis noņemamas bez instrumentiem augša iztukšošanas plāksne apakšā iztukšošanas plāksne aizmugure iztukšošanas plāksne pusē paneļi noņemami bez instrumentiem
colour	gaiši pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Ierīces sastāvs	3 x kabeļu ievadi 1 x stiklotas durvis priekšā 2 x paneļi pusē 2 x 19" statņi priekšā 1 x atvērta struktūra
load rating	50 kg statisks 3 kg pēc vienības
back face	Izgriezums
side face	Panelis
Izgriezumu skaits	1 izgriezums pusē 1 izgriezums apakšā 1 izgriezums augša
installation mode	Piestiprināms pie sienas
Materiāls	lokšņu tērauds : struktūra lokšņu tērauds : durvis sekurit stikls : durvis cinkots tērauds : stāvus

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Platums	600 mm
Augstums	1050 mm
Dziļums	600 mm
Neto svars	39 kg
Plaukta vienības skaits	21U
Mērķa reģions	Eiropā

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60297-3-100 IVN-310D

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	65,000 cm
1. iepakojuma garums	61,500 cm
1. iepakojuma svars	36,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	124,500 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	95,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**218 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**155 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**49 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**