Produktdatenblatt

Spezifikationen



Steuerfenster IP 55 mit Aluminiumrahmen und 3 mm Acrylglasfenster 300 x 300 mm

NSYCW33

EAN Code: 3606480724497

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Fenster
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Montageort	Installation auf Tür oder Platte
Unterkategorie	2 Scharnier 1 Schloss 1 Befestigungen und Bohrschablone 1 Rahmen mit Fenster
Material	Transparent Acryl Aluminium
Schlosstyp	Verriegelung durch Schloss
Anzahl der Schlösser	1
Schlüsselnummer	2233X

Zusatzmerkmale

Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Tiefe	77 mm
Installationstyp	Innenmontage

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	35,500 cm
VPE 1 Länge	53,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,400 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	155,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	82,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**