# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Netshelter SX, servera statīva korpuss, 18U, trieciena iepakojums, melns, 925H x 600W x 1070D mm

AR3106SP

## Pārskats

**Apraksts**

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. Shock pallet and shock packaging simplify IT “rack and stack” for equipment integrators.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Statīva korpuss |
| **Plaukta vienības skaits** | 18U |
| **Rack platums** | 19" |
| **Pastāvīgā pieļaujamā slodze** | 408,2 kg dinamisks<br>408,2 kg statisks |
| **Nodrošināts aprīkojums** | casters<br>doors<br>atslēga(s)<br>izlīdzināšanas pēdas<br>pallet ramps<br>reusable packaging<br>jumts<br>sānu paneļi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **Minimālais montāžas dziļums** | 191 mm |
| **Maksimālais montāžas dziļums** | 920,8 mm |
| **Krāsa** | Melns |
| **Marķēšana** | 14 gabarīts IVN montāžas sliede<br>16 gabarīts priekšējās durvis<br>16 gabarīts pastu<br>18 gabarīts aizmugurējās durvis<br>18 gabarīts jumts<br>18 gabarīts sānu paneļi |
| **Augstums** | 925 mm |
| **Platums** | 600 mm |
| **Dziļums** | 1070 mm |
| **Neto svars** | 72,12 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | UL 2416<br>UL 60950-1<br>IVN-310E |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 122 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 124 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 127 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **446 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **425 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **11 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **95** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



