Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter SX, serveru statīva korpuss, 45U, balts, 2124H x 600W x 1200D mm

AR3305W

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2025. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Statīva korpuss
Plaukta vienības skaits	45U
Rack platums	19"
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	1020,6 kg dinamisks 1701,0 kg statisks
Nodrošināts aprīkojums	izslēgšanas aparatūra atslēga(s) ar atslēgām līdzīgas durvis un sānu paneļi izlīdzināšanas pēdas montāžas aparatūra iepriekš uzstādīti ritentiņi sānu paneļi lietotāja rokasgrāmata

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Minimālais montāžas dziļums	190,5 mm
Maksimālais montāžas dziļums	1048 mm
Krāsa	Balts
Marķēšana	14 gabarīts IVN montāžas sliede 16 gabarīts priekšējās durvis 16 gabarīts pastu 18 gabarīts aizmugurējās durvis 18 gabarīts jumts 18 gabarīts sānu paneļi
Augstums	2124 mm
Platums	600 mm
Dziļums	1200 mm
Neto svars	141 kg

Apkārtējā vide

Standarti	UL 2416 UL 60950-1 IVN-310E

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	224 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	133,4 cm
1. iepakojuma garums	74,6 cm
1. iepakojuma svars	158,4 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**556 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**531 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**13 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa AR3305W





Produkta datu lapa AR3305W



