Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter skaņas necaurlaidīgs, 12U, servera plaukta korpuss, kļava

AR4012A

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Statīva korpuss
Plaukta vienības skaits	12U
Rack platums	19"
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	840 kg statisks
Nodrošināts aprīkojums	casters

Papildinošs

Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Minimālais montāžas dziļums	690 mm
Maksimālais montāžas dziļums	830 mm
Krāsa	Maple
Augstums	785 mm
Platums	750 mm
Dziļums	1130,4 mm
Neto svars	114 kg

Apkārtējā vide

Standarti	IVN-310D

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	100,33 cm
1. iepakojuma platums	87,63 cm
1. iepakojuma garums	134,62 cm
1. iepakojuma svars	157,3 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**554 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**529 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**13 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative











