Produkta datu lapa

Specifikācijas



17 collu statīva LCD konsole ar integrētu 16 portu analogo KVM slēdzi

AP5816

Pārskats

Apraksts	The Rack LCD Console with Integrated KVM Switch combines the functionality of Rack LCD Console and Analog KVM switches in one convenient package optimizing U space in the rack environment, eliminating cable clutter, and offering a value of two products functionality in one package. Keyboard is a US English keyboard layout.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Console
Main Input Voltage	120 V 240 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C14
Plaukta vienības skaits	1U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	1,82 m
Nodrošināts aprīkojums	USB KVM cable single user rack mount kit PS2 KVM cable NEMA 5-15 power cord uzstādīšanas rokasgrāmata firmware upgrade cable dokumentācijas kompaktdisks C13-C14 power cord

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Minimālais montāžas dziļums	680 mm
Maksimālais montāžas dziļums	1049,8 mm
Ekrāna tips	LCD displejs
Trackball type	PS/2 touchpad USB mouse
Krāsa	Melns
Augstums	43 mm
Platums	483 mm
Dziļums	614 mm
Neto svars	14 kg
Ekrāna krāsa	16 colours

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ekrāna izmērs	337.9 (H) x 270.3 (V) 17 collas

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā C-Tick CE Industry Canada KCC UL sarakstā VDE TAA compliance
Standarti	EN 60950 FCC 15. daļa A klase IEC 60950
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13 cm
1. iepakojuma platums	83 cm
1. iepakojuma garums	66,5 cm
1. iepakojuma svars	20,14 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**49 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**47 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative




APC

Produkta datu lapa AP5816

