Produkta datu lapa

Specifikācijas



Actassi 19-C panelis 19" 1U horizontālai plākstera vada vadīšanai

VDIG188141

Galvenā

Diapazons	LexCom
produkts	19” plākstera vadu vadošais panelis
krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035) tumši pelēks (RAL 7016)
Nodrošināts aprīkojums	2 ātri fiksējami 19" stiprinājumi
papildu funkcijas	4 atverami gredzeni

Papildinošs

statīva vienība	1U
Materiāls	metāla loksne : DC01 plastmasas daļa : PA66 GF20 plastmasas daļa : PC
Platums	490 mm 0,5 m
Augstums	45 mm 0,045 m
Dziļums	100 mm 0,100 m

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C -10…55 °C
Standarti	IEC 60297 NF C 20-150

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	51,700 cm
1. iepakojuma svars	486,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,300 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	88
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	71,052 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**86**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**