Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-Kabelkanal, vertikal aus Drahtgeflecht, 35mm

NSYBPC3

EAN Code: 3606480148811

Hauptmerkmale

Baureihe	Performa
Zubehör / Teiletyp	Gitterrinne
Geräteanwendung	Mehrzweck
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDS Actassi VDA
Montagehalterung	19-Zoll-Stütze
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 vertikaler Kabelkanal
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Länge	1800 mm
Breite	200 mm
Tiefe	35 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	181,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,800 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	55,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	200,000 cm
VPE 2 Gewicht	121,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**