Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 OptiLine 70 - pēda - pelēka

ISM20808

Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Stabs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pēda

Papildinošs

Staba veids	Vienpusējs Divpusējs
Krāsas tonis	pelēks (RAL 9007)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Brīvi stāvošs
Fiksācijas režīms	Brīvi stāvošs
Materiāls	čuguns krāsotas
Augstums	29 mm
Diametrs	317 mm
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,900 cm
1. iepakojuma platums	31,700 cm
1. iepakojuma garums	31,700 cm
1. iepakojuma svars	10,802 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	62
2. iepakojuma augstums	80,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	681,724 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**