Produktdatenblatt

Spezifikationen



OptiLine 50, Aufbodenkanal m Abdeckung u Befedelstahleffektigungselement, 18x75

ISM20857

EAN Code: 3606480027536

Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Deckensäule Bodensäule
Produkt- oder Komponententyp	Aufbodenkanal

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mit Deckel
Farbton	Natürlich
Menge pro Satz	8 m
Befestigungsmodus	Bodenbefestigungselement
Material	Aluminium eloxiert
Länge	18 mm
Höhe	75 mm
Breite	2000 mm
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Normen	SS 424 10 32:1989

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	2
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	203 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,5 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	5 cm
VPE 2 Breite	15,5 cm
VPE 2 Länge	205 cm
VPE 2 Gewicht	6,2 kg
VPE 3 Art	PAL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	224
VPE 3 Höhe	35 cm
VPE 3 Breite	114 cm
VPE 3 Länge	209 cm
VPE 3 Gewicht	198 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**