Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 - priekšējais vāks - dabīgs

ISM10950

Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli Stabs Pastu
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējais vāks

Papildinošs

Staba veids	Vienpusējs Divpusējs
Pasta veids	Vienpusējs Divpusējs
Krāsas tonis	dabisks
Daudzums komplektā	24 m
Kanāla materiāls	Alumīnija
Kabeļu kanāla izmēri	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts
Polu fiksācijas režīms	Spriegots Brīvi stāvošs
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Materiāls	alumīnija anodēts
Garums	2000 mm
Augstums	45 mm
Platums	16 mm
Tirgus segments	Dzīvojamais Zema apbūve

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2002 NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,5 cm
1. iepakojuma platums	1,6 cm
1. iepakojuma garums	100 cm
1. iepakojuma svars	160 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**