Produktdatenblatt

Spezifikationen



Adapter m Anschlussblock max 3x2,5qmm Abdeck+Schrift Steckkle RAL9016 TYP:CYB-AD

5940050

EAN Code: 7315885940055

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Adapter
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Unterkategorie	Klemmenleiste Schutzabdeckung Beschriftung Kennzeichnung Zugentlastung
Produktkompatibilität	Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
Steckertyp	Klemmenblock Push-In Klemmen
Material	PC/ABS
Länge	37 mm
Höhe	84 mm
Breite	41 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,300 cm
VPE 1 Breite	8,800 cm
VPE 1 Länge	11,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	40,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	3240
VPE 2 Höhe	114,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	168,448 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**