Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 - klona grīdas kaste - bez moduļiem

ISM50330

Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Grīdas kārba
produkta veids	Grīdu kārba
Grīdas veids	Grīda
Grīdas kastes forma	Taisnstūrveida
krāsa	gaiši pelēks
daudzums iepakojums 1 / vienība	1 gab

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Iemests
Moduļu skaits	Bez moduļiem
produkta materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	265 mm
Augstums	75…95 mm
Platums	188 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK IEC 61084-1: ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2: 2003
darba temperatūra	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	29,500 cm
1. iepakojuma svars	823,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	105,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	111,720 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**