Produkta datu lapa

Specifikācijas



OptiLine 45 - stabs - brīvi stāvošs - 4 kastes - polāri balts - 2150 mm

ISM20147P

Galvenā

produktu klāsts	OptiLine
Produkta nosaukums	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Stabs
Produkta veids	Stabs
Staba veids	Četras instalācijas kārbas
Polu/stabu virsmas apdare	Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Brīvi stāvošs
Krāsas tonis	polāri balts (RAL 9003)

Papildinošs

Papildus informācija	Elastīga caurule 2000 mm
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Daudzums iepakojumā 1 / vienība	Komplektā 1
Augstums	2150 mm
Dziļums	140 mm
Platums	149 mm
Materiāls	alumīnija

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Darba temperatūra	-25…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	215,0 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	14,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	5,6 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**