# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## OptiLine 45 - ārējais stūris - 75 x 55 mm - PC/ABS - polāri balts

ISM10102P

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | OptiLine 45 |
| **Kabeļu uzstādīšanas sistēma** | Kanāli |
| **produkta veids** | Ārējais stūris |
| **krāsa** | polāri balts ( RAL 9003) |
| **daudzums iepakojums 1 / vienība** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kanāla materiāls** | Plastmasas |
| **Kabeļu kanāla izmēri** | 75 x 55 mm |
| **Fiksācijas režīms** | Spiedpogas |
| **produkta materiāls** | PC/ABS |
| **Garums** | 105 mm |
| **Augstums** | 84 mm |
| **Platums** | 105 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | 73/23/EEK<br>93/68/EEK<br>EN 50085-1: 2005. gads<br>EN 50085-1: 2013/A1<br>EN 50085-2-1: 2006. gads<br>EN 50085-2-1: 2011/A1 |
| **darba temperatūra** | -25…60 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK07 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 93,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 35 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,771 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **0** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |