Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN

5580080

EAN Code: 7315885580084

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FCA
Produkt- oder Komponententyp	Vordere Abdeckung
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Menge pro Satz	Satz à 8
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…60 °C

Zusatzmerkmale

Farbton	Aluminium
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	Aluminium eloxiert

Montage

Länge	2500 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	250,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,024 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	384
VPE 2 Höhe	67,000 cm
VPE 2 Breite	400,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	414,816 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**11 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**