Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman - INKA-U101 - kanāla pamatne - 72 mm - dabīgs - 2,5 m

5504000

Galvenā

Produktu klāsts	Thorsman
Produkta nosaukums	Thorsman INKA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzstādīšanas kanāli
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Krāsas tonis	alumīnija
Daudzums komplektā	10 m

Papildinošs

Nodalījumu sadalīšana	1 nodalījums
Kabeļu kanāla izmēri	100 x 72 mm
Kanāla materiāls	Alumīnija
Priekšējās atveres izmērs	80 mm
Fiksācijas režīms	ar iekavām ar skrūvēm
Materiāls	alumīnija anodēts
Sānu profila veids	C-profils
Garums	2500 mm
Augstums	101 mm
Platums	72 mm

Vide

direktīvas	73/23/EEC - zemsprieguma direktīva 93/68/EEC - zemsprieguma direktīva
Standarti	EN 50085-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,300 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	250,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	3,420 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	77,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	256,000 cm
2. iepakojuma svars	297,804 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**38 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**35 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**