# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Thorsman - INKA-U123 - kanāla pamatne - 72 mm - dabīgs - 2,5 m

5507000

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Thorsman |
| **Produkta nosaukums** | Thorsman INKA |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Uzstādīšanas kanāli |
| **Kabeļu uzstādīšanas sistēma** | Kanāli |
| **Krāsas tonis** | alumīnija |
| **Daudzums komplektā** | 10 m |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Nodalījumu sadalīšana** | 1 nodalījums |
| **Kabeļu kanāla izmēri** | 123 x 72 mm |
| **Kanāla materiāls** | Alumīnija |
| **Priekšējās atveres izmērs** | 80 mm |
| **Fiksācijas režīms** | ar iekavām<br>ar skrūvēm |
| **Materiāls** | alumīnija anodēts |
| **Garums** | 2500 mm |
| **Augstums** | 123 mm |
| **Platums** | 72 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **direktīvas** | 93/68/EEC - zemsprieguma direktīva<br>73/23/EEC - zemsprieguma direktīva |
| **Standarti** | EN 50085-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…60 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 250,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,900 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 72 |
| **2. iepakojuma augstums** | 89,900 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 256,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 344,712 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **51 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **46 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |