Produktdatenblatt

Spezifikationen



INKA 161-3/72 Unterteil 2500 mm, Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-U 161-3/72 9016

5510023

EAN Code: 7315880036715

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp	Installationsverkabelung
Installationssystem für die Verkabelung	Kanal
Farbton	Weiß (RAL 9016)
Menge pro Satz	10 m

Zusatzmerkmale

Facheinteilung	1 Kammer
Dimension des Lichtwellenleiters	161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Größe der Frontöffnung	80 mm
Befestigung	Durch Konsolen Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Seitenprofiltyp	C-Profil
Länge	2500 mm
Höhe	161 mm
Breite	72 mm

Montage

Richtlinien	93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	16,1 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	250,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	6,995 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	33,1 cm
VPE 2 Breite	17,8 cm
VPE 2 Länge	252,0 cm
VPE 2 Gewicht	29,288 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	80,2 cm
VPE 3 Breite	120,0 cm
VPE 3 Länge	256,0 cm
VPE 3 Gewicht	372,456 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**79 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**71 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**