Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verbindungsstück INKA, L=40, Aluminium pressblank TYP: INKA-SSA AP

5590112

EAN Code: 7315880011200

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp	Verbindungsteil
Installationssystem für die Verkabelung	Kanal
Farbton	Aluminium
Menge pro Satz	Satz à 20 Stück

Zusatzmerkmale

Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm 217 x 72 mm 100 x 52 mm 100 x 72 mm 161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Material	Aluminium
Länge	60 mm
Höhe	8 mm
Breite	32 mm

Montage

Richtlinien	93/68/EWG - Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 50085-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,700 cm
VPE 1 Breite	3,200 cm
VPE 1 Länge	5,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	10,000 g
VPE 2 Art	BB1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,100 cm
VPE 2 Breite	11,200 cm
VPE 2 Länge	17,700 cm
VPE 2 Gewicht	166,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	15,200 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	30,400 cm
VPE 3 Gewicht	6,986 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**