# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kabeļu saite, Thorsman instalācijas materiāls, 200x2,5mm, caurspīdīgs

IMT46409

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **produktu klāsts** | Torsmens |
| **Produktu klāsts** | Thorsman uzstādīšanas materiāls |
| **produkta veids** | Kabeļu saite |
| **krāsa** | skaidrs |
| **daudzums iepakojumā** | Komplektā 100 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Minimālais savilkšanas diametrs** | 3 mm |
| **Maksimālais savilkšanas diametrs** | 52,5 mm |
| **Lietošanas nosacījums** | Iekštelpās |
| **izturība pret plīsumiem** | izturība pret plīsumiem : 80 N |
| **Materiāls** | PA (poliamīds) 6.6 UV stabilizēts |
| **Garums** | 200 mm |
| **Platums** | 2,5 mm |
| **Biezums** | 1,1 mm |
| **Neto svars** | 0,053 kg |
| **Tirgus segments** | Zema apbūve |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Vides raksturojums** | ugunsizturība adatas liesma 30 s atbilst IEC 60695-11-5 |
| **Liesmas slāpēšana** | pašizdziestošs atbilst UL 94 V2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 22,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 60,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 75 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 14,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 28,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 38,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,578 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S35 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 150 |
| **3. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 10,095 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |