# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Kabelbinder Thorsman, Abmessung: 300X3,6 mm, VPE=100 Stück Farbe schwarz

IMT46418

**EAN Code: 3606486365618**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktpalette** | Thorsman |
| **Baureihe** | Thorsman installation material |
| **Produkttyp** | Kabelbinder |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Anzahl pro Verpackung** | Satz à 100 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Min. Anzugsdurchmesser** | 3,5 mm |
| **Max. Anzugsdurchmesser** | 84 mm |
| **Einsatzbedingungen** | Innen/außen |
| **Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen** | Reißfestigkeit: 180 N |
| **Material** | PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert |
| **Länge** | 300 mm |
| **Breite** | 3,6 mm |
| **Dicke** | 1,2 mm |
| **Produktgewicht** | 0,131 kg |
| **Marktsegment** | Kleingewerbe |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungseigenschaften** | Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5 |
| **Flammenfestigkeit** | Selbstlöschend entspricht UL 94 V2 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…85 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 32,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 140,000 g |
| **VPE 2 Art** | S35 |
| **VPE 2 Menge** | 60 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 9,223 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 1440 |
| **VPE 3 Höhe** | 105,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 233,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |