# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Dobuma stiprinājums, Thorsman DUO-MAX, ar TSP-6xM3 skrūvi, sarkans/balts, komplektā 25

1240001

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Thorsman |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Dobuma fiksācija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | TSP |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Skrūve |
| **Montāžas atbalsts** | dēļu materiāls - biezums: 3…26 mm |
| **Ierīces lietojumprogramma** | 3…26 mm dēļu materiāls |
| **Montāžas atbalsts** | Uz sienas stiprināms |
| **Vītnes veids** | M3 |
| **Skrūves diametrs** | 3 mm |
| **Skrūves garums** | 50 mm |
| **Urbšanas diametrs** | 6 mm |
| **Krāsas tonis** | Sarkans/balts |
| **Diapazons** | Torsmens |
| **Krāsas tonis** | sarkans/balts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 25 |
| **Neto svars** | 0,0028 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | skrūve : tērauda galvanizēts<br>apkakle : PA (poliamīds)<br>pavasaris : PA (poliamīds) |
| **Praktiska kravnesība** | bīdes : 180 N priekš 13 mm dēlis 4,5)<br>izvelkamā slodze : 70 N priekš 13 mm dēlis 6)<br>bīdes : 240 N priekš 2 x 13 mm tāfele 4,5)<br>izvelkamā slodze : 90 N priekš 2 x 13 mm tāfele 6) |
| **Biezums** | 0…20 mm armatūra 13 mm dēlis<br>0…7 mm armatūra 2 x 13 mm tāfele |
| **Vides raksturlielumi** | Izturība pret koroziju |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…80 °C |
| **Diametrs** | 11 mm |
| **Garums** | 52 mm |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,900 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 0,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,300 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 4,600 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 6,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 10,400 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 90,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 99500 |
| **3. iepakojuma augstums** | 98,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 333,186 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |