Produktdatenblatt

Spezifikationen



Thorsman Universaldübel - TP 2 - ohne Schraube - 100er-Satz

1003003

EAN Code: 7315881003006

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP1
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 mm Beton 5,5 mm Ziegel 5 mm Dampfgehärteter Gasbeton
minimale Bohrtiefe	40 mm
Schraubendurchmesser	3,5…5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)
Farbton	Rot
Baureihe	Thorsman

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast: 0,04 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,6 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,15 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast: 4 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 60 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 15 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	35 mm
Hauptfarbton	Rot

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,00059 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	17,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	0,800 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	3,900 cm
VPE 2 Breite	18,100 cm
VPE 2 Länge	4,900 cm
VPE 2 Gewicht	80,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	32,100 cm
VPE 3 Breite	20,700 cm
VPE 3 Länge	18,900 cm
VPE 3 Gewicht	808,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**