Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universalduebel TP2 6x30mm rot Thorsman 100Stck/Packung

1003020

EAN Code: 7315881003020

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	6 mm Beton 6 mm Ziegel 6 mm Dampfgehärteter Gasbeton
minimale Bohrtiefe	35 mm
Schraubendurchmesser	3,5…5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,6 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,4 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,3 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,2 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,08 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 60 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 40 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 30 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 20 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 8 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Rot
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	6 mm
Länge	30 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,00068 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,800 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	0,110 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	4,800 cm
VPE 2 Breite	7,200 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	100,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**