# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Universalduebel TP2B 8x40mm braun Thorsman 100Stck/Packung

1005016

**EAN Code: 7315881005017**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Thorsman |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Wandstecker |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | TP |
| **Geräteanwendung** | Installation mit niedrigem Gewicht |
| **Bohrdurchmesser** | 8 mm Beton<br>8 mm Ziegel<br>7 mm Dampfgehärteter Gasbeton |
| **minimale Bohrtiefe** | 45 mm |
| **Schraubendurchmesser** | 5…6 mm |
| **Material** | PEHD (hochdichtes Polyethylen) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Praktische Belastungsfähigkeit** | Scherung: 1,2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 0,8 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 0,7 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) |
| **Praktische Belastungsfähigkeit** | Scherung: 120 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 80 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 70 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6)<br>Scherung: 25 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5)<br>Auszugslast: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6) |
| **Farbton** | Brown |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -50…80 °C |
| **Durchmesser** | 8 mm |
| **Länge** | 40 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Menge pro Satz** | Satz à 100 |
| **Verkauf je unteilbare Menge** | 1 |
| **Produktgewicht** | 0,00128 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,120 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 5,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 2,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 100 |
| **VPE 2 Höhe** | 12,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 8,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 5,500 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 200,000 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |